

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>							
1	<b>WINDA</b>						
1 d.1	KNR 4-01 1301-03 analogia + kalk.wł.	Rozbiórka balustrad schodowych prostych Krotność -0,5		m	4.65		
2 d.1	kalk. własna	Rozebranie -obudowy z desek schodów pierwszej kondygnacji		m <sup>2</sup>	2.558		
3 d.1	KNR-W 4-01 0212-06 analogia + kalk.wł.	Rozbiórka schodów betonowych zbrojonych wraz ze skuciem okładziny lastryko		m <sup>3</sup>	2.776		
4 d.1	KNR 4-01 0354-10 analogia + kalk.wł.	Demontaż skrzydeł drzwiowych oraz wykucie z muru ościeżnic stalowych		m <sup>2</sup>	5.6		
5 d.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej -( parter-zakres fundamentu windy)		m <sup>3</sup>	2.148		
6 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - parter - zakres fundamentu windy		m <sup>2</sup>	23.54		
7 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek -na parterze - jw.		m <sup>2</sup>	15.36		
8 d.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka podłoża betonowego - rozbiórka podłoża na parterze		m <sup>3</sup>	3.072		
9 d.1	KNR 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku		m <sup>3</sup>	5.212		
10 d.1	KNR 4-01 0105-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z ubiciem warstwami co 15 cm - po wykonaniu ścianki fundamentowej schodów		m <sup>3</sup>	0.48		
11 d.1	KNR 19-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach z zaprawy cementowo-wapiennej z zerwaniem otrzcinowania -( parter-zakres fundamentu windy)		m <sup>2</sup>	27.708		
12 d.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi		m <sup>3</sup>	13.866		
13 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km		m <sup>3</sup>	13.866		
14 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność=9		m <sup>3</sup>	13.866		
15 d.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu budowlanego		t	27.732		
16 d.1	KNR-W 2-02 1103-01 analogia	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podkład z kłińca 0-31,5 gr. 15cm ( parter-zakres fundamentu windy)		m <sup>3</sup>	1.958		
17 d.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym z betonu B20 gr.15cm ( parter-zakres fundamentu windy)		m <sup>3</sup>	1.46		
18 d.1	KNR-W 2-02 1105-01 analogia	Zatarcie posadzki betonowej pod schodami na gładko ( parter-zakres fundamentu windy)		m <sup>2</sup>	6.634		
19 d.1	KNR-W 2-02 0253-01 analogia	Płyta zbrojona z betonu monolitycznego B25 gr.20cm -pod szyb windy		m <sup>3</sup>	1		
20 d.1	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia - płyta fundamentowa		t	0.091		

21 d.1	KNR 5-08 0608-03 analogia	Układanie bednarki przez przyspawanie do konstrukcji - bednarka do 120mm2 (w stopach)		m	2.55		
22 d.1	KNR-W 4- 01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami -( parter-zakres fundamentu windy)		m <sup>3</sup>	1.31		
23 d.1	KNR 0-27 0162-01	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 8,0 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM-zabudowa schodów na parterze		m <sup>2</sup>	6.481		
24 d.1	KNR 4-01 0313-04 analogia + kalk.wł.	Dostarczenie i osadzenie belek nadprożowych L- 19		m	10.5		
25 d.1	KNR 2-02 0207-02	Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm - ścianka posadowienia schodów		m <sup>2</sup>	2.038		
26 d.1	KNR 2-02 0207-07	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - Krotność=17		m <sup>2</sup>	2.038		
27 d.1	KNR 2-02 1017-02 analogia + kalk.wł.	Drzwi wewnętrzne pełne z ościeżnicą - drzwi 90x200cm (pod schodami)		m <sup>2</sup>	1.8		
28 d.1	KNR 19-01 0707-02	Wykonanie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach ceramicznych (wyprostowanie ścian) -( parter pod schodami zakres fundamentu windy)		m <sup>2</sup>	23.562		
29 d.1	NNRNKB 202 1134- 02	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe		m <sup>2</sup>	40.124		
30 d.1	KNR-W 2- 02 2011-02 + KNR-W 2-02 2011- 07	Gładzie jednowarstwowe wewn. gr.5mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku		m <sup>2</sup>	23.562		
31 d.1	KNR 2-02 2008-01	Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu gr.10 mm wyk.mechan.na ścianach		m <sup>2</sup>	16.562		
32 d.1	KNR 2-02 2008-08	Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 5 mm		m <sup>2</sup>	16.562		
33 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchniami wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem- ( parter-ściany pod schodami zakres fundamentu windy+ ścianka maszynowni windy)		m <sup>2</sup>	40.124		
Ogółem wartość kosztorysowa robót netto:							
Ogółem wartość kosztorysowa robót brutto:							