



1- bieżąca czyszczenia, uniezkodzenie DN1, Lanna, składowo 1 szt.
 2- uniezkodzenie do podłogi
 3- zlew

Instalacja wodna, przy instalacji dla oddzielnego systemu KAN-AM w tym samym miejscu instalacyjnym i wykonanej z PRS-U lub PVC z PRK może mieć następującą ilość:
 20x2 36,00mb
 25x2 22,00mb
 25x3 36,00mb
 30x3 36,00mb

Instalacja kanalizacyjna - przy instalacji kanalizacyjnej PVC bezosm na (długość wynosi zmienną i nie jest określona) może być wykonana następująca ilość:
 Ø110 3,00mb
 Ø75 32,00mb
 Ø50 24,00mb

- LEGENDA
- zimna woda
 - ciepła woda
 - system czyszczenia
 - system wentylacji
 - wentylacja 600

NAMAWKI:	RSYNEK 1
RZUT KONDYGNACJI	
Instalacja wod.-kan.	
NAMAWKI:	RSYNEK 1
BRANŻA:	ARCHITECTURNO-ZASTOSOWANIE
OBIEKT:	BUDYNEK OSMA/VY-10
ADRES BUDOWY:	67-100 Nowa Sól, ul. Ciemiągłaha 9, dz. nr 210/3
projektant:	Instytut Inżynierów
inż. projektant:	LECH/ŁA/2010
inż. sprawdzający:	architekt: 25/02/2015
projektant:	inż. LECH/ŁA/2010
inż. sprawdzający:	inż. LECH/ŁA/2010

Archiwizacja: 2015-02-10 10:00:00
 Nazwa: S1a - instalacja wod.-kan. - rysunek 010