

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI : ul.Witosa 19, 67-100 Nowa Sól
INWESTOR : Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ADRES INWESTORA : ul.Arciszewskiego 13, 67-100 Nowa Sól
BRANŻA : BUDYNEK DYDAKTYCZNY- PARTER - Roboty modernizacyjne wewnętrzne

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY BUDOWLANE -PARTER				
1 d.1	KNR 4-01 0354-09 analogia+ kalk.własna	Demontaż skrzydeł drzwiowych i wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.	9.00		
2 d.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru stalowych krat okiennych	szt.	2.00		
3 d.1	kalk. własna	Wykucie z muru okien istniejących drewnianych (8 szt)	m ²	14.32		
4 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m	7.20		
5 d.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (z tynkiem i płytkami)	m ³	5.59		
6 d.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (obłożonych płytkami glazurowanymi)	m ²	21.53		
7 d.1	KNR 4-01 0332-05	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m	35.20		
8 d.1	KNR-W 4-01 0347-03	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. dla belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (pod nadproże stalowe)	gniazd.	4.00		
9 d.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych (powiększenie otworów drzwiowych)	m ³	0.58		
10 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek glazurowanych	m ²	50.41		
11 d.1	KNR 19-01 0701-07	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach bez zerwania otrzciniowania	m ²	118.83		
12 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	31.20		
13 d.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka podłoża betonowego o grubości 20 cm	m ³	6.24		
14 d.1	KNR 4-01 0106-02 analogia	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku- wykop gr.15 cm pod podłożem betonowym	m ³	4.68		
15 d.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³	26.49		
16 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³	26.49		
17 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km ; Krotność= 9	m ³	26.49		
18 d.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu budowlanego	t	47.68		
19 d.1	kalk. własna	Zasypanie istniejących kanałów instalacyjnych	m ³	2.30		
20 d.1	KNR-W 2-02 1103-01 analogia+ kalk.własna	Podkłady z ubitych materiałów sypkich- podkład z kłińca 0-31,5mm gr.10cm	m ³	3.85		
21 d.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu B20 gr.12cm	m ³	4.60		
22 d.1	KNR 2 0602-05	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.20cm układane na suchą jednowarstwowo (stropy)	m ²	128.00		
23 d.1	KNR 2-02 0607-01 analogia+ kalk.własna	Izolacje z folii polietylenowej poziome (stropy)	m ²	128.00		
24 d.1	KNR-W 2-02 2006-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych p.poż. pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych mocowanych do podłoża z wypełnieniem wełną mineralną miękką gr.5cm	m ²	128.00		
25 d.1	KNR 0-14 2012-04	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi poż. na ruszcie metalowym z kształtowników - dodatek za drugą warstwę	m ²	128.00		
26 d.1	KNR 4-01 0313-04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m	12.80		
27 d.1	NNRNKB 202 0195a-01	Ścianki działowe budynków o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych "POROTHERM"	m ²	94.12		
28 d.1	KNR 4-01 0303-01	Wykonanie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	9.44		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
29 d.1	KNR 0-27 0162-01	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 8,0 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W	m ²	13.14		
30 d.1	KNR 19-01 0707-02 analogia	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach ceramicznych (z wyprostowaniem ścian)	m ²	234.17		
31 d.1	KNR 19-01 0707-01 analogia+ kalk.własna	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ościeżach	m ²	19.73		
32 d.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe (pod wykonanie tynków, gładź i licowanie ścian płytkami)	m ²	793.61		
33 d.1	KNR-W 2-02 2011-02 + KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 5mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	267.15		
34 d.1	KNR-W 2-02 2010-01	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubości 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu ceramicznym	m ²	98.56		
35 d.1	KNR-W 2-02 2010-08	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubości 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 5 mm	m ²	98.56		
36 d.1	KNR 0-12 0829-03 analogia+ kalk.własna	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²	165.00		
37 d.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (zmywalnymi) powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (ściany)	m ²	379.14		
38 d.1	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - stropów z płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²	128.00		
39 d.1	KNR 2-02 0607-01 analogia+ kalk.własna	Izolacje z folii polietylenowej poziome podposadzkowe	m ²	128.00		
40 d.1	KNR 2-02 0613-03 analogia+ kalk.własna	Izolacje cieplne z polistyrenu XPS poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr.8cm	m ²	128.00		
41 d.1	KNR 2-02 0607-01 analogia+ kalk.własna	Izolacje z folii polietylenowej poziome-podposadzkowe	m ²	128.00		
42 d.1	KNR 2-02 1102-02 analogia+ kalk.własna	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro ze zbrojeniem rozproszonym włóknami polipropylenowymi	m ²	128.00		
43 d.1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m ²	128.00		
44 d.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²	34.00		
45 d.1	NNRNKB 202 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²	43.10		
46 d.1	NNRNKB 202 2806-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²	17.40		
47 d.1	NNRNKB 202 2809-04	Cokoliki z płytek GRES na zaprawie klejowej (h=10cm)	m	52.09		
48 d.1	KNR 0-12 1118-04 analogia+ kalk.własna	Posadzki z płytek lastryko o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²	33.50		
49 d.1	KNR 0-12 1119-01 analogia+ kalk.własna	Cokoliki z płytek jw. - wysokość cokolika równa 10cm	m	22.86		
50 d.1	KNR-W 2-02 1004-02	Okna fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 1,5 m2 (8szt) - OKNA DOSTAWA INWESTORA	m ²	14.32		
51 d.1	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych w ścianach z cegieł (łącznie z pomalowaniem)	szt.	8.00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
52 d.1	KNR 2-02 1017-02+KNR 2-02 1016-02 analogia+ kalk.własna	Drzwi wewnętrzne pełne z ościeżnicą (14 szt)	m ²	25.20		
53 d.1	KNR-W 2-02 1027-02 analogia+ kalk.własna	Drzwi zewnętrzne pełne jednoskrzydłowe 1,20x2,0m (1 szt)	m ²	2.40		
2	KLATKA SCHODOWA					
54 d.2	NNRNKB 202 2806-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm antypoślizgowe na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm) układane w karo - (parter klatki schodowej)	m ²	22.80		
55 d.2	NNRNKB 202 2809-04	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej (h=10cm) w pom.jw	m	21.42		
56 d.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (zmywalnymi) powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (ściany)	m ²	97.77		
57 d.2	KNR-W 2-02 1510-03 analogia+ kalk.własna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (zmywalnymi) powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (stropy i biegi schodowe)	m ²	52.66		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: